

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15775048       |
| Taille de pneu valide | 500 / 70 R 24  |
| LI / SI / PR          | 157 A8 / 152 D |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | Ridemax IT 696 |



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Ridemax IT 696 est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Son profil spécial et la grande surface de contact assurent une excellente adhérence sur la route, notamment en conditions hivernales
- Le pneu est idéal pour le transport et l'entretien communal
- Sa carcasse solide permet des capacités de charge élevées et une utilisation sur les machines les plus lourdes
- La faible résistance au roulement garantit une moindre consommation de carburant

Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15775048       |
| EAN                              | 8903094067862  |
| Taille de pneu valide            | 500 / 70 R 24  |
| LI / SI / PR                     | 157 A8 / 152 D |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | Ridemax IT 696 |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 115,20         |
| Taille de jante recommandée      | DW16L          |
| Taille de jante autorisée        | DW15L, DW18L   |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,20           |
| Largeur du pneu [mm]             | 503            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1310           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 602            |
| Speed Radius Index (SRI)         | 625            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3954           |
| Profondeur du profil [mm]        | 29,5           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 157 A8 | 4125                    | 40             |                      | 3,20           |                  |
| 152 D  | 3550                    | 65             |                      | 3,20           |                  |