

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15775088
Taille de pneu valide	540 / 80 R 38
LI / SI / PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Ridemax IT 696 est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Son profil spécial et la grande surface de contact assurent une excellente adhérence sur la route, notamment en conditions hivernales
- Le pneu est idéal pour le transport et l'entretien communal
- Sa carcasse solide permet des capacités de charge élevées et une utilisation sur les machines les plus lourdes
- La faible résistance au roulement garantit une moindre consommation de carburant

## Informations techniques

Numéro d'article	15775088
EAN	8903094055838
Taille de pneu valide	540 / 80 R 38
Taille alternative 1	20.8R38
LI / SI / PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	202,84
Taille de jante recommandée	W18L
Taille de jante autorisée	W16L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	550
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1829
Stat. Rayon (SLR) [mm]	833
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5537
Profondeur du profil [mm]	29,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
172 A8	6300	40		3,20	
167 D	5450	65		3,20	