

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15775200
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 697



Indications et caractéristiques

- Le pneu Ridemax RID IT 697 (M+S) est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Il convient particulièrement aux entreprises de travaux agricoles pendant l'hiver
- Le pneu offre aussi une excellente adhérence lors du travail en champ sur neige et sur glace même sans chaînes à neige
- Son profil spécial doté de lamelles et son mélange de caoutchouc garantissent confort, stabilité et sécurité lors des trajets sur route dans des conditions hivernales difficiles
- Sa carcasse solide assure une longue durée de vie au pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15775200
EAN	8903094048106
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,49
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	W18
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	530
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1464
Stat. Rayon (SLR) [mm]	661
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4434
Profondeur du profil [mm]	26,5
Nombre de barrettes	30x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	40		3,20	
156 D	4000	65		3,20	