

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15775224
Taille de pneu valide	600 / 65 R 38
LI / SI / PR	170 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 697



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Ridemax RID IT 697 (M+S) est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Il convient particulièrement aux entreprises de travaux agricoles pendant l'hiver
- Le pneu offre aussi une excellente adhérence lors du travail en champ sur neige et sur glace même sans chaînes à neige
- Son profil spécial doté de lamelles et son mélange de caoutchouc garantissent confort, stabilité et sécurité lors des trajets sur route dans des conditions hivernales difficiles
- Sa carcasse solide assure une longue durée de vie au pneu

## Informations techniques

Numéro d'article	15775224
EAN	8903094062812
Taille de pneu valide	600 / 65 R 38
LI / SI / PR	170 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 697
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	201,53
Taille de jante recommandée	DW18L
Taille de jante autorisée	DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	590
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1745
Stat. Rayon (SLR) [mm]	795
Speed Radius Index (SRI)	825
Circonférence de roulement [mm]	5315
Profondeur du profil [mm]	30,5
Nombre de barrettes	33x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A8	6000	40		3,20	
166 D	5300	65		3,20	