

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785411
Taille de pneu valide	325 / 95 R 24
LI / SI / PR	158 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 44



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Excellente traction et grand confort
- Pneu E-4 avec une indication *** agréé jusqu'à 50 km/h
- Mélange de gomme particulièrement résistant à la chaleur et aux perforations
- Convient aux engins polyvalents de l'industrie minière, aux bennes basculantes, aux engins de transport, au transport du bois, etc.
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785411
EAN	8903094054282
Taille de pneu valide	325 / 95 R 24
Taille alternative 1	12.00R24
LI / SI / PR	158 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 44
Code TRA	E4
Classement par étoiles	***
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,74
Taille de jante recommandée	8.50V
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	310
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	575
Circonférence de roulement [mm]	3790
Profondeur du profil [mm]	30,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 B	4250	50		7,00	