

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785415
Taille de pneu valide	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Indications et caractéristiques

- La carcasse entièrement en acier avec couches de ceintures d'acier supplémentaires offre une excellente stabilité et résistance aux perforations
- Le profil non lié au sens de la course offre une traction optimale
- Le mélange de gomme spécial de la surface de roulement assure une protection optimale contre les coupures et les chocs ainsi que contre le développement de chaleur du pneu lors du transport
- Parfaitement conçu pour les pelleteuses, les bennes basculantes et les niveleuses
- Montage possible sur les jantes en une pièce

Informations techniques

Numéro d'article	15785415
EAN	8903094052158
Taille de pneu valide	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,09
Taille de jante recommandée	12.00/1.3
Pression maximale de l'air [bar]	5,25
Largeur du pneu [mm]	397
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1276
Stat. Rayon (SLR) [mm]	574
Circonférence de roulement [mm]	3809
Profondeur du profil [mm]	27,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,25	
160 B	4500	50	Transport	5,25	