

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785436
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 22 est un pneu génie civil à structure radiale pour chargeuses sur roues utilisées en hiver sur glace et neige
- Sa carcasse entièrement en acier rend le pneu particulièrement durable
- Le profil à pavés doté d'une grande surface de contact offre une très bonne traction et stabilité

## Informations techniques

Numéro d'article	15785436
EAN	8903094052387
Taille de pneu valide	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22
Code TRA	E2/L2
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,32
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Taille de jante autorisée	14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	452
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1350
Stat. Rayon (SLR) [mm]	590
Circonférence de roulement [mm]	3950
Profondeur du profil [mm]	28,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
182 A2	8500	10	Loader dozer	6,50	
167 B	5450	50	Transport	5,25	