

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785460
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 53



Indications et caractéristiques

- Profil L5 solide, conçu pour chargeuse sur roues et chargeurs sur pneus
- Performance remarquable, par exemple dans les carrières ou mines pour des travaux face à la paroi ou des travaux sur des sols rocheux et très agressifs
- Le design de profil fermé et la partie de profil élevée (250 %) font du SR53 votre meilleure option pour un usage dans le domaine de la revalorisation des déchets du recyclage (ex. : parcs à ferraille)
- Mélange de caoutchouc très robuste et résistant aux coupures, à usure réduite et longue durée de vie
- Très bonnes propriétés autonettoyantes avec éjection des pierres
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785460
EAN	8903094044306
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 53
Code TRA	L5
Classement par étoiles	*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	381,17
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Taille de jante autorisée	17.00AL/1.7
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	535
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1550
Stat. Rayon (SLR) [mm]	705
Circonférence de roulement [mm]	4666
Profondeur du profil [mm]	78,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
186 A2	9500	10		4,50	