

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785471
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22



Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 22 est un pneu génie civil à structure radiale pour chargeuses sur roues utilisées en hiver sur glace et neige
- Sa carcasse entièrement en acier rend le pneu particulièrement durable
- Le profil à pavés doté d'une grande surface de contact offre une très bonne traction et stabilité

Informations techniques

Numéro d'article	15785471
EAN	8903094052431
Taille de pneu valide	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22
Code TRA	E2/L2
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,71
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Taille de jante autorisée	17.00/1.7
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	525
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1490
Stat. Rayon (SLR) [mm]	640
Circonférence de roulement [mm]	4315
Profondeur du profil [mm]	32,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
193 A2	11500	10	Loader dozer	6,50	
177 B	7300	50	Transport	5,25	