

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15785500       |
| Taille de pneu valide | 23.5 R 25      |
| LI / SI / PR          | 195 A2 / 185 B |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | Earthmax SR 30 |



## Indications et caractéristiques

- La carcasse entièrement en acier avec couches de ceintures d'acier supplémentaires offre une excellente stabilité et résistance aux perforations
- Le profil non lié au sens de la course offre une traction optimale
- Le mélange de gomme spécial de la surface de roulement assure une protection optimale contre les coupures et les chocs ainsi que contre le développement de chaleur du pneu lors du transport
- Parfaitement conçu pour les pelleteuses, les bennes basculantes et les niveleuses
- Montage possible sur les jantes en une pièce

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15785500       |
| EAN                              | 8903094026715  |
| Taille de pneu valide            | 23.5 R 25      |
| LI / SI / PR                     | 195 A2 / 185 B |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | Earthmax SR 30 |
| Code TRA                         | E3/L3          |
| Classement par étoiles           | **/*           |
| Propriétés de la carcasse        | C.R.           |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 340,52         |
| Taille de jante recommandée      | 19.50/2.5      |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,50           |
| Largeur du pneu [mm]             | 612            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1607           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 711            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4797           |
| Profondeur du profil [mm]        | 34,0           |
| Contenance du pneu 75% [ltr.]    | 483.75         |
| E-Ready                          | non            |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 195 A2 | 12150                   | 10             | Loader dozer         | 4,50           |                  |
| 185 B  | 9250                    | 50             | Transport            | 4,50           |                  |