

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15785505       |
| Taille de pneu valide | 23.5 R 25      |
| LI / SI / PR          | 195 A2         |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | Earthmax SR 51 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Carcasse All Steel renforcée et résistante
- Pneu non directionnel, conçu pour les pelleteuses et les bouteuses sur roues
- Bourrelets idéaux pour une traction excellente pendant les opérations de chargement, de nivellement ou de déplacement de grande quantité de matériau.
- Profil extra profond (L5) combiné à un mélange de caoutchouc robuste et résistant aux coupures pour une longue durée de vie garantie
- Conçu pour des utilisations normales à extrêmes
- Profil auto-nettoyant
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

## Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15785505       |
| EAN                              | 8903094046256  |
| Taille de pneu valide            | 23.5 R 25      |
| LI / SI / PR                     | 195 A2         |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | Earthmax SR 51 |
| Code TRA                         | L5             |
| Classement par étoiles           | *              |
| Propriétés de la carcasse        | C.R.           |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 507,13         |
| Taille de jante recommandée      | 19.50/2.5      |
| Pression maximale de l'air [bar] | 5,00           |
| Largeur du pneu [mm]             | 612            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1660           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 743            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 4882           |
| Profondeur du profil [mm]        | 77,0           |
| E-Ready                          | non            |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 195 A2 | 12150                   | 10             |                      | 5,00           |                  |