

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785508
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le design amélioré du profil offre une traction maximale.
- La carcasse tout en acier avec des couches de ceintures d'acier renforcées offre une excellente stabilité et une résistance aux crevaisons.
- Le mélange spécial de la bande de roulement (C.R. = Cut Resistance) offre la meilleure résistance possible aux coupures, ainsi que d'excellentes performances kilométriques et une grande résistance à l'usure.
- Convient particulièrement aux chargeuses sur roues et dumpers.
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785508
EAN	8903094053353
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41
Code TRA	E4/L4
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	382,05
Taille de jante recommandée	19.50/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	615
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1611
Stat. Rayon (SLR) [mm]	725
Circonférence de roulement [mm]	4790
Profondeur du profil [mm]	53,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
195 A2	12150	10	Loader dozer	5,00	
185 B	9250	50	Transport	5,00	