

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785530
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30



Indications et caractéristiques

- La carcasse entièrement en acier avec couches de ceintures d'acier supplémentaires offre une excellente stabilité et résistance aux perforations
- Le profil non lié au sens de la course offre une traction optimale
- Le mélange de gomme spécial de la surface de roulement assure une protection optimale contre les coupures et les chocs ainsi que contre le développement de chaleur du pneu lors du transport
- Parfaitement conçu pour les pelleteuses, les bennes basculantes et les niveleuses
- Montage possible sur les jantes en une pièce

Informations techniques

Numéro d'article	15785530
EAN	8903094028788
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 30
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	465,39
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	5,25
Largeur du pneu [mm]	689
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1742
Stat. Rayon (SLR) [mm]	766
Circonférence de roulement [mm]	5200
Profondeur du profil [mm]	38,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	637.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
202 A2	15000	10	Loader dozer	5,00	
193 B	11500	50	Transport	5,25	