

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785536
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le design amélioré du profil offre une traction maximale.
- La carcasse tout en acier avec des couches de ceintures d'acier renforcées offre une excellente stabilité et une résistance aux crevaisons.
- Le mélange spécial de la bande de roulement (C.R. = Cut Resistance) offre la meilleure résistance possible aux coupures, ainsi que d'excellentes performances kilométriques et une grande résistance à l'usure.
- Convient particulièrement aux chargeuses sur roues et dumpers.
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

## Informations techniques

Numéro d'article	15785536
EAN	8903094041206
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41
Code TRA	E4/L4
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	520,72
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Taille de jante autorisée	22.00/3.0IF
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	678
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1742
Stat. Rayon (SLR) [mm]	775
Circonférence de roulement [mm]	5150
Profondeur du profil [mm]	59,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	637.5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,50	
193 B	11500	50	Transport	4,50	