

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785541
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 50



Indications et caractéristiques

- Avec la géométrie de ses barrettes, le profil directionnel extra profond L-5 prolonge la durée de vie des pneus et offre une traction excellente et un confort remarquable
- Le mélange de caoutchouc spécialement conçu pour résister aux coupures (C.R. = Cut Resistant) et la carcasse renforcée avec ceinture d'acier multicouche réduisent les risques de coupures et de chocs au maximum dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
- Pneu All Steel spécialement conçu pour les chargeuses sur roues et niveleuses
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785541
EAN	8903094037070
Taille de pneu valide	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 50
Code TRA	L5
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	670,99
Taille de jante recommandée	22.00/3.0
Taille de jante autorisée	22.00/3.0IF
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	690
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1772
Stat. Rayon (SLR) [mm]	806
Circonférence de roulement [mm]	5334
Profondeur du profil [mm]	89,0
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	558.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 A2	18500	10		6,50	