

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785563
Taille de pneu valide	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41



Indications et caractéristiques

- Le design amélioré du profil offre une traction maximale.
- La carcasse tout en acier avec des couches de ceintures d'acier renforcées offre une excellente stabilité et une résistance aux crevaisons.
- Le mélange spécial de la bande de roulement (C.R. = Cut Resistance) offre la meilleure résistance possible aux coupures, ainsi que d'excellentes performances kilométriques et une grande résistance à l'usure.
- Convient particulièrement aux chargeuses sur roues et dumpers.
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785563
EAN	8903094039852
Taille de pneu valide	29.5 R 25
Taille alternative 1	765/80R25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 41
Code TRA	E4/L4
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	652,64
Taille de jante recommandée	25.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	761
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1861
Stat. Rayon (SLR) [mm]	830
Circonférence de roulement [mm]	5510
Profondeur du profil [mm]	66,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	862.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
208 A2	18000	10	Loader dozer	4,50	
200 B	14000	50	Transport	4,50	