

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785571
Taille de pneu valide	29.5 R 25
LI / SI / PR	216 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 49 M est un pneu radial tout-terrain destiné aux Bulldozers et aux boteurs sur les terrains pierreux, notamment dans les mines.
- Son profil non directionnel offre une très bonne traction et stabilité.
- La taille de profondeur de profil de la bande de roulement (L4) et le mélange de gomme spécial assurent une grande résistance à l'usure et une bonne protection contre les blessures des pneus.

Informations techniques

Numéro d'article	15785571
EAN	8903094058440
Taille de pneu valide	29.5 R 25
LI / SI / PR	216 A2
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M
Code TRA	L4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	697,82
Taille de jante recommandée	25.00/3.5
Taille de jante autorisée	25.00/3.5IF
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	780
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1905
Stat. Rayon (SLR) [mm]	844
Circonférence de roulement [mm]	5600
Profondeur du profil [mm]	57,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
216 A2	22400	10		6,50	