

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785572
Taille de pneu valide	750 / 65 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 35



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Earthmax SR 35 est spécialement conçu pour les tombereaux articulés.
- Son design particulier permet une très bonne traction et une excellente flottaison.
- Sa solide carcasse All Steel dotée de plusieurs ceintures d'acier assure une excellente protection contre les coupures et perforations.
- Son composé de caoutchouc résistant aux coupures (C.R.) garantit une grande longévité au pneu même dans des conditions d'utilisation difficiles.
- En outre, le pneu se distingue par une très bonne stabilité latérale.

Informations techniques

Numéro d'article	15785572
EAN	8903094051786
Taille de pneu valide	750 / 65 R 25
Taille alternative 1	30/65R25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 35
Code TRA	E3/L3
Classement par étoiles	**/*
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	437,28
Taille de jante recommandée	24.00/3.0
Taille de jante autorisée	22.00/3.0, 25.00/3.0
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	740
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1601
Stat. Rayon (SLR) [mm]	715
Circonférence de roulement [mm]	4802
Profondeur du profil [mm]	42,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,75	
190 B	10600	50	Transport	4,75	