

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785578
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Ceinture en acier multicouches résistante aux perforations
- Profil profond pour une très bonne traction
- La carcasse extra robuste et le mélange de caoutchouc spécialement conçu pour résister aux coupures (C.R. = Cut Resistance) garantissent une longue durée de vie au pneu
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785578
EAN	8903094041145
Taille de pneu valide	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45
Code TRA	E4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	468,33
Taille de jante recommandée	13.00/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	505
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1870
Stat. Rayon (SLR) [mm]	856
Circonférence de roulement [mm]	5608
Profondeur du profil [mm]	55,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	459.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
191 B	10900	50		7,00	