

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785581
Taille de pneu valide	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45 M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 45 M est spécialement conçu pour un usage sur tombereaux rigides et dumpers RDT
- La ceinture en acier à plusieurs couches protège le pneu efficacement des piqûres et entailles
- Le profil profond assure une très bonne traction
- La carcasse extra robuste et le mélange de caoutchouc spécialement conçu pour résister aux coupures (Cut Resistant) garantissent une longue durée de vie du pneu.
- Par rapport au SR 45, ce profil corrigé offre une meilleure stabilité grâce à une plus grande surface de contact avec la chaussée
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785581
EAN	8903094029907
Taille de pneu valide	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 45 M
Code TRA	E4
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	827,37
Taille de jante recommandée	17.00/3.5
Pression maximale de l'air [bar]	7,00
Largeur du pneu [mm]	664
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2180
Stat. Rayon (SLR) [mm]	980
Circonférence de roulement [mm]	6538
Profondeur du profil [mm]	70,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	853.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
209 B	18500	50		7,00	