

## PNEUS

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits    | Pneus          |
| Numéro d'article      | 15785593       |
| Taille de pneu valide | 35 / 65 R 33   |
| LI / SI / PR          | 224 A2         |
| TL/TT                 | TL             |
| Marque                | BKT            |
| Profil                | Earthmax SR 51 |



## Indications et caractéristiques

- Carcasse All Steel renforcée et résistante
- Pneu non directionnel, conçu pour les pelleteuses et les bouteuses sur roues
- Bourrelets idéaux pour une traction excellente pendant les opérations de chargement, de nivellement ou de déplacement de grande quantité de matériau.
- Profil extra profond (L5) combiné à un mélange de caoutchouc robuste et résistant aux coupures pour une longue durée de vie garantie
- Conçu pour des utilisations normales à extrêmes
- Profil auto-nettoyant
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article                 | 15785593       |
| EAN                              | 8903094066230  |
| Taille de pneu valide            | 35 / 65 R 33   |
| LI / SI / PR                     | 224 A2         |
| TL/TT                            | TL             |
| Marque                           | BKT            |
| Profil                           | Earthmax SR 51 |
| Code TRA                         | L5             |
| Classement par étoiles           | **             |
| Propriétés de la carcasse        | C.R.           |
| Antistatique                     | non            |
| Couleur du pneu                  | Noir           |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 1.046,60       |
| Taille de jante recommandée      | 28.00/3.5      |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,50           |
| Largeur du pneu [mm]             | 905            |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 2061           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 872            |
| Circonférence de roulement [mm]  | 6082           |
| Profondeur du profil [mm]        | 95,0           |
| E-Ready                          | non            |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 224 A2 | 28000                   | 10             |                      | 6,50           |                  |