

PNEUS

| | |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15785600 |
| Taille de pneu valide | 27.00 R 49 |
| LI / SI / PR | 223 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Earthmax SR 48 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Earthmax SR48 est un pneu radial All Steel pour tombereaux
- Il est spécialement conçu pour les véhicules transportant de lourdes charges à grande vitesse
- Ce pneu démontre une très bonne adhérence et une faible usure lors d'utilisation en terrains rocailloux
- Son profil et son mélange de caoutchouc assurent une excellente résistance aux coupures, même sur des sols particulièrement rocheux
- Sa solide carcasse All Steel et ses ceintures de renforcement en acier protègent le pneu des dommages liés aux chocs et de la fatigue
- Elles empêchent d'endommager le pneu en roulant sur des pierres
- L'épaulement du pneu à la forme particulière écarte les pierres éparses et protège le flanc de coupures ou autres dommages
- Attention : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 15785600 |
| EAN | 8903094053209 |
| Taille de pneu valide | 27.00 R 49 |
| LI / SI / PR | 223 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Earthmax SR 48 |
| Code TRA | E4 |
| Classement par étoiles | ** |
| Propriétés de la carcasse | C.R. |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 1.429,60 |
| Taille de jante recommandée | 19.50/4.0 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 7,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 738 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 2688 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 1225 |
| Circonférence de roulement [mm] | 8165 |
| Profondeur du profil [mm] | 68,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 223 B | 27250 | 50 | | 7,00 | |