

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17412114
Taille de pneu valide	650 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	175 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Excavator



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Le Nokian Excavator est un pneu spécial destiné aux excavatrices
- Son profil agricole ouvert aux barrettes coudées et à la bande de roulement renforcée en son milieu offre une remarquable adhérence sur sol humide et boueux
- Grâce à son renforcement en acier et à son épaulement robuste, ce pneu est protégé au mieux contre les dommages causés par les pierres ou les souches d'arbre
- Ce pneu présente une grande capacité de charge tout en réduisant la pression au sol, et convient donc parfaitement aux parcs et espaces verts
- En conduite sur route, il convainc par sa faible vibration avec une tenue de route très agréable

Informations techniques

Numéro d'article	17412114
EAN	6419440218656
Taille de pneu valide	650 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	175 A8, 24 PR
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Excavator
Propriétés de la carcasse	SF
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,27
Taille de jante recommandée	22.00
Taille de jante autorisée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	650
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1150
Stat. Rayon (SLR) [mm]	527
Circonférence de roulement [mm]	3521
Profondeur du profil [mm]	40,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
175 A8	6900	40		6,00	