

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17415700
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	CT



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- La large surface au sol permet un bon équilibre latéral en cas de déchargement et une flottaison élevée sur les sols meubles
- La disposition des pavés avec de larges interstices coudés sur tout le pourtour garantit un bon auto-nettoyage
- Son composé spécial résistant à l'usure est conçu pour une utilisation aussi bien sur sols difficiles, comme les sols rocheux, que sur route
- Des renforcements de ceinture en acier hautement rigides et un mélange de caoutchouc résistant aux coupures et aux perforations offrent une excellente protection contre les dommages
- La construction particulière avec plusieurs couches d'acier permet une pression de gonflage élevée et augmente la stabilité du pneu
- La disposition asymétrique des blocs, qui entrent successivement en contact avec la surface du sol, réduit le bruit sur route

Informations techniques

Numéro d'article	17415700
EAN	6419440455563
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	177 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	CT
Propriétés de la carcasse	HD,Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	218,44
Taille de jante recommandée	20.00
Taille de jante autorisée	22.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	645
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1389
Stat. Rayon (SLR) [mm]	639
Circonférence de roulement [mm]	4247
Profondeur du profil [mm]	27,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
177 D	7300	65		6,00	