Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17416061
Taille de pneu valide	710 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marque	Nokian
Profil	Forest King TRS 2

Indications et caractéristiques

- Innovation de pointe pour la construction sylvicole avec ou sans rails
- La nouvelle structure de l'épaulement apporte un maintien supplémentaire aux chenilles et augmente la résistance à la perforation
- Super Shovel - la conception des barrettes améliore la traction
- Nouvelle zone de talon très résistante au glissement de la jante
- Bande de roulement large pour une pression au sol réduite

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

Informations techniques

Numéro d’article	17416061
EAN	6419440276229
Taille de pneu valide	710 / 45 - 26.5
LI / SI / PR	180 A2 / 173 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marque	Nokian
Profil	Forest King TRS 2
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	SF
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	220,53
Taille de jante recommandée	24.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	710
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1340
Stat. Rayon (SLR) [mm]	617
Rayon dynamique [mm]	655
Circonférence de roulement [mm]	4115
Profondeur du profil [mm]	48,0
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
180 A2	8000	10		6,00	
173 A8	6500	40		6,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.