

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17425995
Taille de pneu valide	250 / 75 R 16
LI / SI / PR	120 G
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



nokian[®]
TYRES

Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

Informations techniques

Numéro d'article	17425995
EAN	6419440060576
Taille de pneu valide	250 / 75 R 16
LI / SI / PR	120 G
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,00
Taille de jante recommandée	8
Taille de jante autorisée	W7, 7, 7J, W8, 8J, W9, 9, 9J
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	258
Diamètre extérieur du pneu [mm]	783
Stat. Rayon (SLR) [mm]	363
Speed Radius Index (SRI)	370
Circonférence de roulement [mm]	2390
Profondeur du profil [mm]	16,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	47.00
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
120 G	1400	90		4,50	