

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17426017
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

Informations techniques

Numéro d'article	17426017
EAN	6419440454672
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
Taille alternative 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,20
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L, DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	515
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1307
Stat. Rayon (SLR) [mm]	585
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3958
Profondeur du profil [mm]	28,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	311.25
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
159 D	4375	65		4,00	