

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17426020
Taille de pneu valide	360 / 80 R 20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



nokian[®]
TYRES

Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

Informations techniques

Numéro d'article	17426020
EAN	6419440453897
Taille de pneu valide	360 / 80 R 20
Taille alternative 1	14.5R20
LI / SI / PR	147 A8 / 143 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,53
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	W10, W11, 12, W12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	355
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1095
Stat. Rayon (SLR) [mm]	495
Speed Radius Index (SRI)	500
Circonférence de roulement [mm]	3286
Profondeur du profil [mm]	26,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	135
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
147 A8	3075	40		4,00	
143 D	2725	65		4,00	