

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17426100
Taille de pneu valide	300 / 80 R 24
LI / SI / PR	133 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

## Informations techniques

Numéro d'article	17426100
EAN	6419440454191
Taille de pneu valide	300 / 80 R 24
Taille alternative 1	11.2R24
LI / SI / PR	133 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,49
Taille de jante recommandée	DW10
Taille de jante autorisée	W9, W10, W11, DW11
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	295
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1090
Stat. Rayon (SLR) [mm]	502
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3297
Profondeur du profil [mm]	24,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	97.5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A8	2060	40		3,20	
128 D	1800	65		3,20	