

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17426442
Taille de pneu valide	480 / 80 R 30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

## Informations techniques

Numéro d'article	17426442
EAN	6419440453866
Taille de pneu valide	480 / 80 R 30
Taille alternative 1	18.4R30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,38
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW16L, DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	472
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1526
Stat. Rayon (SLR) [mm]	683
Rayon dynamique [mm]	738
Speed Radius Index (SRI)	725
Circonférence de roulement [mm]	4636
Profondeur du profil [mm]	29,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	352.50

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	