

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17426450
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

Informations techniques

Numéro d'article	17426450
EAN	6419440453712
Taille de pneu valide	540 / 65 R 30
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	145,02
Taille de jante recommandée	DW18L
Taille de jante autorisée	DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	530
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1460
Stat. Rayon (SLR) [mm]	644
Rayon dynamique [mm]	700
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4401
Profondeur du profil [mm]	30,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	352.50
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	40		3,20	
156 D	4000	65		3,20	