

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17426452
Taille de pneu valide	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

Informations techniques

Numéro d'article	17426452
EAN	6419440316604
Taille de pneu valide	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	166 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	178,92
Taille de jante recommandée	DW20B
Taille de jante autorisée	DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	604
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1564
Stat. Rayon (SLR) [mm]	702
Rayon dynamique [mm]	757
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4756
Profondeur du profil [mm]	32,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	480.00
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 D	5300	65		3,20	