

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17426950
Taille de pneu valide	650 / 65 R 42
LI / SI / PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2



**nokian®**  
**TYRES**

## Indications et caractéristiques

- Idéal dans les conditions d'utilisation les plus diverses, fiable toute l'année
- Grande stabilité de conduite sur et hors route
- Le profil permet un autonettoyage rapide pour une chaussée propre
- Construction conçue pour une durée de vie exceptionnelle
- Écologique : fabriqué sans huiles aromatiques nuisibles à l'environnement. Résistance au roulement d'une faiblesse exemplaire réduisant la consommation de carburant
- Steel Belted.

## Informations techniques

Numéro d'article	17426950
EAN	6419440453903
Taille de pneu valide	650 / 65 R 42
Taille alternative 1	20.8R42
LI / SI / PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	TRI 2
M+S	M+S
Code TRA	R4
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	269,01
Taille de jante recommandée	DW20A
Taille de jante autorisée	DW18L, DW23A
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	617
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1913
Stat. Rayon (SLR) [mm]	848
Rayon dynamique [mm]	922
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5791
Profondeur du profil [mm]	33,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	693.75

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 A8	7100	40		3,20	
171 D	6150	65		3,20	