

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17427108
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	144 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



nokian®
TYRES

Indications et caractéristiques

- Pneu d'hiver innovant pour tracteurs
- Direction précise et efficacité : mélange spécialement conçu pour un usage en basses températures et sur surfaces verglacées. Conception révolutionnaire de la bande de roulement avec lamellisation et activateurs
- Un confort de conduite de qualité supérieure : les vibrations sont réduites, comparables aux pneus de voitures et poids lourds
- Traction et adhérence latérale remarquables : davantage d'arêtes sont en contact avec la chaussée.
- La pression de surface uniformément répartie garantit une bonne adhérence
- Steel Belted

Informations techniques

Numéro d'article	17427108
EAN	6419440455822
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
Taille alternative 1	14.9R24
LI / SI / PR	144 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,49
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12, 14
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	567
Circonférence de roulement [mm]	3770
Profondeur du profil [mm]	25,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 D	2800	65		3,20	