

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	18366207	
Taille de pneu valide	185 R 14 C	
LI / SI / PR	102 / 100 S (104 N), 8 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Security	
Profil	TR603	



Indications et caractéristiques

- Chers partenaires commerciaux, cet article ne fait pas partie de notre gamme principale. C'est pourquoi nous ne pouvons publier que des informations techniques limitées sur notre boutique en ligne.
- Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone
- Commerce d'engins agricoles : +49 541 12163-100
- Commerce de pneus : +49 541 12163-200



Informations techniques

Numéro d'article	18366207
EAN	4260399943210
Taille de pneu valide	185 R 14 C
LI / SI / PR	102 / 100 S (104 N), 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	С
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	В
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,10
Taille de jante recommandée	5.50J
Taille de jante autorisée	5J, 6J
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	188
Diamètre extérieur du pneu [mm]	652
Stat. Rayon (SLR) [mm]	303
Circonférence de roulement [mm]	1970
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
102 S	850	180	Single	4,50	
104 N	900	140	Single	4,50	
100 S	800	180	Twin	4,50	