

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	18366351	
Taille de pneu valide	195 R 14 C	
LI / SI / PR	106 / 104 R (108 N), 8 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Security	
Profil	TR603	



## Indications et caractéristiques

 Chers partenaires commerciaux, cet article ne fait pas partie de notre gamme principale. C'est pourquoi nous ne pouvons publier que des informations techniques limitées sur notre boutique en ligne.  Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone

Commerce d'engins agricoles : +49 541 12163-100

• Commerce de pneus : +49 541 12163-200



## Informations techniques

Numéro d'article	18366351	
EAN	4260399943166	
Taille de pneu valide	195 R 14 C	
LI / SI / PR	106 / 104 R (108 N), 8 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Security	
Profil	TR603	
M+S	M+S	
Résistance au roulement	D	
Adhérence sur sol mouillé	С	
Bruit de roulement [db]	72	
Niveau de bruit de roulement	В	
Antistatique	non	
Couleur du pneu	Noir	
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117	
Nettogewicht [kg] (gültig)	g] (gültig) 10,70	
Taille de jante recommandée	ante recommandée 5.50J	
Pression maximale de l'air [bar]	4,50	
Largeur du pneu [mm]	198	
Diamètre extérieur du pneu [mm]	666	
Stat. Rayon (SLR) [mm]	310	
Circonférence de roulement [mm]	2018	
E-Ready	non	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
106 R	950	170	Single	4,50	
108 N	1000	140	Single	4,50	
104 R	900	170	Twin	4,50	