

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	18366360
Taille de pneu valide	205 R 14 C
LI / SI / PR	109 / 107 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Security
Profil	TR603



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Chers partenaires commerciaux, cet article ne fait pas partie de notre gamme principale. C'est pourquoi nous ne pouvons publier que des informations techniques limitées sur notre boutique en ligne.
- Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone
- Commerce d'engins agricoles : +49 541 12163-100
- Commerce de pneus : +49 541 12163-200

Informations techniques

Numéro d'article	18366360
EAN	4040658018091
Taille de pneu valide	205 R 14 C
LI / SI / PR	109 / 107 Q, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Security
Profil	TR603
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,70
Taille de jante recommandée	6J
Taille de jante autorisée	5.50J
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	208
Diamètre extérieur du pneu [mm]	686
Stat. Rayon (SLR) [mm]	317
Circonférence de roulement [mm]	2079
Profondeur du profil [mm]	9,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 Q	1030	160	Single	4,50	
113 N	1150	140	Single	4,50	
107 Q	975	160	Twin	4,50	
109 N	1030	140	Twin	4,50	