12.06.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d’article	18511045
Taille de pneu valide	4.50 - 10
LI / SI / PR	76 M, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K364

Indications et caractéristiques

- Pneus de remorque à grande vitesse

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.06.2025

Informations techniques

Numéro d'article	18511045
EAN	4040658073663
Taille de pneu valide	4.50 - 10
LI / SI / PR	76 M, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	K364
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,19
Taille de jante recommandée	3.50
Pression maximale de l'air [bar]	4,25
Largeur du pneu [mm]	132
Diamètre extérieur du pneu [mm]	496
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
76 M	400	130		4,25	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.