

## PNEUS

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Groupe de produits    | Pneus       |
| Numéro d'article      | 19110161    |
| Taille de pneu valide | 6.00 - 9    |
| LI / SI / PR          | 95 M, 10 PR |
| TL/TT                 | TT          |
| Marque                | Deli        |
| Profil                | S-252       |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Indications et caractéristiques

- Le pneu S-252 de Deli est un pneu pour remorque de voiture polyvalent et fiable

## Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article                 | 19110161      |
| EAN                              | 8994242015552 |
| Taille de pneu valide            | 6.00 - 9      |
| Taille alternative 1             | 165/90-9      |
| LI / SI / PR                     | 95 M, 10 PR   |
| TL/TT                            | TT            |
| Marque                           | Deli          |
| Profil                           | S-252         |
| Antistatique                     | non           |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 5,30          |
| Taille de jante recommandée      | 4.50          |
| Taille de jante autorisée        | 4.50E, 4.00   |
| Pression maximale de l'air [bar] | 7,00          |
| Largeur du pneu [mm]             | 163           |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 526           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 240           |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1610          |
| Profondeur du profil [mm]        | 7,3           |
| E-Ready                          | non           |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 95 M   | 690                     | 130            |                      | 7,00           |                  |
|        | 1000                    | 80             |                      | 7,00           |                  |
|        | 1150                    | 25             |                      | 7,00           |                  |