10.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19111116
Taille de pneu valide	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	94 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Deli
Profil	SG-818

Indications et caractéristiques

- Le pneu Deli SG-803 est spécialement conçu pour une utilisation sur chargeuses compactes et tracteurs compacts.
- Son profil agricole offre une très bonne traction et d'excellentes propriétés autonettoyantes.
- Ce pneu présente une très bonne performance même sur les sols meubles et boueux.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informations techniques

Numéro d’article	19111116
EAN	8994242027043
Taille de pneu valide	23 x 10.50 - 12
LI / SI / PR	94 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Deli
Profil	SG-818
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,50
Taille de jante recommandée	8.50I
Taille de jante autorisée	7.00I
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
Largeur du pneu [mm]	263
Diamètre extérieur du pneu [mm]	578
Stat. Rayon (SLR) [mm]	254
Circonférence de roulement [mm]	1731
Profondeur du profil [mm]	15,2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
94 A8	670	40	Roue motrice	2,50	
107 A8	975	40	Roulement libre	2,50	
	985	0	Roue motrice	3,00	
	1105	5	Roue motrice	3,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.