

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 19211115            |
| Taille de pneu valide | 3.50 - 6            |
| LI / SI / PR          | 33 A4 / 44 A4, 4 PR |
| TL/TT                 | TL                  |
| Marque                | Kenda               |
| Profil                | K357A               |



## Indications et caractéristiques

- Pneu de traction polyvalent
- Idéal pour l'utilisation sur les tracteurs compacts et motoculteurs

Informations techniques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                 | 19211115            |
| EAN                              | 5707562129662       |
| Taille de pneu valide            | 3.50 - 6            |
| LI / SI / PR                     | 33 A4 / 44 A4, 4 PR |
| TL/TT                            | TL                  |
| Marque                           | Kenda               |
| Profil                           | K357A               |
| Antistatique                     | non                 |
| Couleur du pneu                  | Noir                |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 1.70                |
| Taille de jante recommandée      | 3.50                |
| Taille de jante autorisée        | 2.50                |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,90                |
| Largeur du pneu [mm]             | 94                  |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 340                 |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1015                |
| E-Ready                          | non                 |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 33 A4  | 115                     | 20             | Roue motrice         | 2,90           |                  |
| 44 A4  | 160                     | 20             | Roulement libre      | 2,90           |                  |