

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19211172
Taille de pneu valide	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	Kenda
Profil	K376



Indications et caractéristiques

- Pneu de traction pour tracteur-tondeuse
- La disposition particulière du profil garantit une traction élevée, sans détériorer la pelouse

Informations techniques

Numéro d'article	19211172
EAN	5707562329260
Taille de pneu valide	4.80 / 4.00 - 8
LI / SI / PR	31 A4 / 42 A4, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	Kenda
Profil	K376
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,32
Taille de jante recommandée	2.50A
Pression maximale de l'air [bar]	2,20
Largeur du pneu [mm]	110
Diamètre extérieur du pneu [mm]	438
Circonférence de roulement [mm]	1307
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
31 A4	109	20	Roue motrice	2,20	
42 A4	150	20	Roulement libre	2,20	