Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

## PNEUS

| | |
|---|---|
| **Groupe de produits** | Pneus |
| **Numéro d'article** | 19211227 |
| **Taille de pneu valide** | 20 x 10.00 - 8 |
| **LI / SI / PR** | 75 A4 / 86 A4, 4 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | Kenda |
| **Profil** | K505 |

KENDA

## Indications et caractéristiques

- Pneu destiné à l'usage professionnel sur les surfaces herbeuses et dans les jardins
- Design de profil moderne avec une adhérence maximale
- Grande résistance aux crevaisons et longévité prolongée grâce au caoutchouc supplémentaire sur la surface de contact

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 19211227 |
| **EAN** | 5707562265551 |
| **Taille de pneu valide** | 20 x 10.00 - 8 |
| **LI / SI / PR** | 75 A4 / 86 A4, 4 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marque** | Kenda |
| **Profil** | K505 |
| **Antistatique** | non |
| **Couleur du pneu** | Noir |
| **Numéro du règlement ECE** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 5,68 |
| **Taille de jante recommandée** | 7.00I |
| **Pression maximale de l'air [bar]** | 1,50 |
| **Largeur du pneu [mm]** | 244 |
| **Diamètre extérieur du pneu [mm]** | 494 |
| **Circonférence de roulement [mm]** | 1474 |
| **E-Ready** | non |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|---|---|---|---|---|---|
| **75 A4** | 387 | 20 | Roue motrice | 1,50 | |
| **86 A4** | 530 | 20 | Roulement libre | 1,50 | |

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.