

PNEUS

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 19211334 |
| Taille de pneu valide | 26 x 12.00 - 12 |
| LI / SI / PR | 110 A4 / 122 A4, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K500 Super Turf |



Indications et caractéristiques

- Destiné à l'utilisation professionnelle sur pelouse
- Excellentes caractéristiques d'usure et meilleure résistance contre les crevaisons
- L'épaulement arrondi évite d'endommager la pelouse

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article | 19211334 |
| EAN | 5707562150970 |
| Taille de pneu valide | 26 x 12.00 - 12 |
| Taille alternative 1 | 300/60-12 |
| LI / SI / PR | 110 A4 / 122 A4, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | K500 Super Turf |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 15,66 |
| Taille de jante recommandée | 10.50I |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,20 |
| Largeur du pneu [mm] | 325 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 659 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 298 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1989 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 110 A4 | 1060 | 20 | Roue motrice | 4,20 | |
| 122 A4 | 1500 | 20 | Roulement libre | 4,20 | |