

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 19266064 |
| Taille de pneu valide | 145 / 80 R 10 |
| LI / SI / PR | 74 N |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | KR209 KargoTrail 3G |



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR209 KargoTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu ou aux remorques tandem de taille moyenne
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 19266064 |
| EAN | 5707562674421 |
| Taille de pneu valide | 145 / 80 R 10 |
| LI / SI / PR | 74 N |
| TL/TT | TL |
| Marque | Kenda |
| Profil | KR209 KargoTrail 3G |
| M+S | M+S |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 30 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 4,25 |
| Taille de jante recommandée | 3.5B |
| Taille de jante autorisée | 3.50B, 4.00B, 4.50B |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,40 |
| Largeur du pneu [mm] | 144 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 486 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 217 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1479 |
| Profondeur du profil [mm] | 5,0 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 74 N | 375 | 140 | | 3,40 | |