

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266065
Taille de pneu valide	145 R 10 C
LI / SI / PR	84 / 82 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G



Bohnenkamp
Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR101 MasterTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu, tandem ou tridem et autres remorques lourdes
- Sa solide carcasse permet de grandes capacités de charge
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

Numéro d'article	19266065
EAN	5707562674537
Taille de pneu valide	145 R 10 C
LI / SI / PR	84 / 82 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4.70
Taille de jante recommandée	3.50B
Taille de jante autorisée	4.00B, 4.50B
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	143
Diamètre extérieur du pneu [mm]	492
Stat. Rayon (SLR) [mm]	219
Circonférence de roulement [mm]	1495
Profondeur du profil [mm]	5,8
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
84 N	500	140	Single	4,50	
82 N	475	140	Twin	4,50	