

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266114
Taille de pneu valide	145 / 80 R 13
LI / SI / PR	75 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR209 KargoTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu ou aux remorques tandem de taille moyenne
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

Numéro d'article	19266114
EAN	5707562674438
Taille de pneu valide	145 / 80 R 13
LI / SI / PR	75 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	5.00
Taille de jante recommandée	4.00J
Taille de jante autorisée	3.50J, 3.50B, 4.00B, 4.50J, 5J, 5.00B
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	145
Diamètre extérieur du pneu [mm]	562
Circonférence de roulement [mm]	1714
Profondeur du profil [mm]	5,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
75 N	387	140		3,00	