

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266119
Taille de pneu valide	175 / 70 R 13
LI / SI / PR	86 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR209 KargoTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu ou aux remorques tandem de taille moyenne
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

Numéro d'article	19266119
EAN	5707562674483
Taille de pneu valide	175 / 70 R 13
LI / SI / PR	86 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
M+S	M+S
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,80
Taille de jante recommandée	5.00J
Taille de jante autorisée	4.5J, 4.50B, 5.00B, 6J, 6.00B
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
Largeur du pneu [mm]	177
Diamètre extérieur du pneu [mm]	578
Stat. Rayon (SLR) [mm]	262
Circonférence de roulement [mm]	1763
Profondeur du profil [mm]	5,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
86 N	530	140		3,40	