

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266121
Taille de pneu valide	165 R 13 C
LI / SI / PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR101 MasterTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu, tandem ou tridem et autres remorques lourdes
- Sa solide carcasse permet de grandes capacités de charge
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

Numéro d'article	19266121
EAN	5707562674551
Taille de pneu valide	165 R 13 C
LI / SI / PR	96 / 94 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,50
Taille de jante recommandée	4.50J
Taille de jante autorisée	4.00J, 5.00J
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	167
Diamètre extérieur du pneu [mm]	596
Stat. Rayon (SLR) [mm]	269
Circonférence de roulement [mm]	1806
Profondeur du profil [mm]	5,8
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
96 N	710	140	Single	4,50	
94 N	670	140	Twin	4,50	