

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266122
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR101 MasterTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu, tandem ou tridem et autres remorques lourdes
- Sa solide carcasse permet de grandes capacités de charge
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

Numéro d'article	19266122
EAN	5707562674599
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,30
Taille de jante recommandée	6.00J
Taille de jante autorisée	5.50J, 6.50J
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	195
Diamètre extérieur du pneu [mm]	526
Stat. Rayon (SLR) [mm]	240
Circonférence de roulement [mm]	1603
Profondeur du profil [mm]	5,8
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	